

# **Freisprechen 7inch Video-Türsprechanlage mit entriegeln und Monitorfunktion PY-V801M13**

## **Eigenschaften:**

- Aluminiumlegierungverkleidung der Innenmaßeinheit, modern und Luxus.
- Kleine regen und Oxidations-Beweis für die haltbaren Aluminiumlegierung Außengerät.
- 7 "Farb-TFT-LCD ohne Strahlung, geringer Stromverbrauch und hohe Definition.
- IR-Kamera mit Nachtsicht.
- Elektrische Verschlusssteuerung Funktion.
- Freisprech.
- Mute Innensprechfunktion.
- Überwachen der Außenseite der Tür.
- 12 Arten von Tür klingelt.
- Volumen, Helligkeit und Kontrast einstellbar.
- Einfache Installa.
- Max. Support: 2 Kamera 3 Monitor

## **Technische Daten:**

### **Außenkamera**

- 1.Camera: 1/4 "CMOS
- 2.Min. Beleuchtung: 0,5 Lux
- 3.Video Ausgang: 1Vss / 75Ω
- 4.Adapter Eingang: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- 5.Adapter Ausgang: DC15V / 1,2A
- 6.Installation: Wandmontage
- 7.Material: ABS-Kunststoff & Aluminiumlegierung
- 8.Wires für Schloss-Kameraanschluss.
9. Arbeitstemperatur: -20 Grad bis 50 Grad
- 10.Dimensions: 12.2 \* 9.5 \* 3cm

### **Innenmonitor**

- 1.Screen: 7 "TFT / LCD-
- 2.Power Quelle: AC100V-240V / 50-60Hz
- 3.Effective Pixel: 480 \* 234 \* 30
- 4.Power: ≤14W (Betrieb), ≤2W (Standby)
- 5.Wiring: 4 Drähte
- 6.Dimensions: 26 \* 16.5 \* 3cm
7. Packungsgröße: 28 \* 17 \* 10 cm

### **Das Paket beinhaltet:**

- 1 \* Außeneinheit (Kamera)
- 1 \* Innengerät (Monitor)
- 1 \* DC15V Adapter
- 1 \* 5m 4-adriges Anschlusskabel
- 1 \* 2-adrige Anschlusskabel
- 1 \* Benutzerhandbuch