Home Security Gegensprechanlage 7 "LCD Video-Türsprech Kit Support 3 Familien PY-V812MC13

Eigenschaften:
Dieses Paket beinhaltet 3 Innen Monitore + 1 Außenkamera
Speziell für 3 Familien, es ist absolut voll 2 Familien gerecht
7 "(16: 9) TFT LCD Bildschirm
1/3 "CMOS-Außenkamera
Hochwertige Zweiwege-Audiokommunikation
Outdoor-Überwachungsfunktion
Bitte nicht stören-Modus
Infrarot-Nachtsicht unterstützt
Hands-free-Gegensprechanlage
Elektronisch Entriegelung Steuer
24 Arten von mehrstimmigen Akkord ringtones
Geringer Standby-Stromverbrauch: & lt; 1,1 W

Technische Parameter:
Innenmonitor
Schirm: 7 "TFT LCD (16: 9) Auflösung: 480 x 234 Pixel
Helligkeit: 250cd / m ^ 2
Standard: PAL / NTSC
Betrachtungswinkel: - ca. 50 ° (Up) - ca. 70 ° (unten, links, rechts)
Effektive Entfernung: - bis zu 200 m (zwischen Innen- und Außengerät) - bis zu 50 m (zwischen Innen- und zusätzliche Innengerät)
Talkbacking Zeit: 120 Sekunden ± 10%
Überwachungszeit: 60 s ± 10%
Polyphone Klingeltöne Chord: 16 Typen
Betriebstemperatur: -10 ° C ~ 50 ° C
Lagertemperatur: -30 ° C ~ 80 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Mikrofon-Empfindlichkeit: 56dB
Stromversorgung: - Eingang: Wechselstrom 100 ~ 240V, 0.5A (weltweit Spannung) - Ausgang: DC 15 V, 1,2 A
Abmessungen: - ca. 250 (B) x 150 (H) x26 (D) mm
Installationsmethode: Wandmontage

Außenkamera
Bildsensor: 1/3 "CMOS-
Standard: PAL / NTSC
Auflösung: - 420TVL- PAL: 628 x 582 pixels- NTSC: 510 x 492 Pixel
Brennweite: 3,6 mm
IR-LED: 5 Stück, 10 Lux
Sichtwinkel: - ca. 66 ° (oben, unten) - ca. 75 ° (links, rechts)
Gain Control: Auto
Infrarot-Nachtsicht-Abstand: ca. 4 m / 13ft
Betriebs Tempreture: -10 ° C ~ 50 ° C
Lagerung Tempreture: -40 ° C ~ 85 ° C
Stromversorgung: DC 15V (direkt von den Innen-Monitor mit Strom versorgt)
Abmessungen: - ca. 88 (B) x 180 (H) x 35 (D) mm
Abmessungen (mit regen Abdeckung): - ca. 93 (B) x 185 (H) x 40 (D) mm

Installationsmethode: Wandmontage

Installationskabel Voraussetzung:
Überwachen Sie den Kamera-Anschluss-Kabel: 4-pin
Kamera zu sperren Anschlusskabel: 2-polig