Metallsplintloch-Kamera 7 "TFT Farb-Video-Türsprechanlage Gebäude Intercom-System PY-V7E-M

Produkt-Eigenschaften:
◆ Stücke von Metall an der Pforte des Lochmaschine, klassische humanisierte Design, CMOS- oder CCD-Kamera.
◆ Freisprechtyp Innengerät, klassischen Stil, 7 Zoll von True-Color-TFT. Klare Bilder
◆ Intercom, Monitoring, Kommunikation, die Sperrfunktion
◆ Nachtsicht und in der Gegensprechfunktion. (Mehr als eine Inneneinheit)
◆ Stück von Bildhelligkeit, Farbe, verstellbaren Ring Klingelton.
◆ Eine Vielzahl von Akkord-frei zu schalten, elegant und angenehm für das Ohr.
◆ In Stücke der Außeneinheit und der Inneneinheit freier Form ein vollständiger Satz von 1 bis 4, 2-4, etc., und die Nachfrage der verschiedenen Nutzer,
◆ Internationale Standard-Design und Produktion, Vier-Draht-System, einfache und bequeme Installation kann der Anwender selbst installieren.
◆ Mixer eignet sich für die Villa, Familie, Büro, Bürogebäude, Büro, etc.

Produkte Parameter:
◆ Audio Mixer boomte mit 50 MW oder mehr
◆ Sprechzeit: 90 Sekunden Überwachungszeit: 30 Sekunden
◆ Das Netzteil Eingangsspannung: AC100-240V 50Hz-60Hz
◆ Das Netzteil Ausgangsspannung: AC14.5 V 1200 ma
◆ Frequenzbereich: 300 ~ 3400Hz + / ± 3dB
◆ Betriebsspannung: DC15V plus oder minus 10%
◆ Auflösung: 200.000 Pixel
◆ Leistungsaufnahme: statische & lt; 0,5 W, Telefonstatus & lt; 10 W
◆ Installationsmethode: die Außeneinheit eingebettet Installation Innengerät aus dem Handgriff hängen
◆ Indoor Maschinengesamtgröße: 225 (lang) x 168 (Breite) x 29 mm (Dicke)
◆ Die Tür Maschine Aussehen Größe: 69 (lang) x 157 (Breite) x 23 (dick) in mm
◆ Einbaumaße: 49 (lang) x 126 (Breite) x 20 mm (Dicke)

Verdrahtungsanforderungen:
◆ 30 Meter: RVV4 (4 Kern) x 0,5 mm
◆ 50 Meter: RVV4 (4 Kern) x 0,75 mm
◆ 100 Meter: RVV4 (4 Kern) x 1,0 mm