1.0 Spezifikation

Aufbaumagnetschalter

Ideal für Metall-Tür / Fenster, für kommerzielle Anwendungen und wo eine große Lücke benötigt wird

1. Gehäuse: Zinkmaterial
2.Color: grau
3.Gap: 40-50mm, 50-60mm
4.Certificates: FCC, CE, ROHS
5.Leads: 430 mm in der Länge ist Standard, mehr führt zur Verfügung; entkernt Kabel oder gepanzerten Abdeckung Kabel erhältlich

2.0 Abmessungen (mm)

3.0 Bestellinformationen

Spezifikation	Ausgabe	Gehäuse Material	Aktionslücke (mm)	Max CUr. / Vol. / Power / Init.Ress (A / V / W / MQ)	MOQ (PCS)
NC-ZN-4050	NC	Alloy-Zink-	40-50	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NC-ZN-5060	NC	Alloy-Zink-	50-60	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	1000
N0-ZN-4050	NEIN	Alloy-Zink-	40-50	0,2A / 30V / 3W / 200mΩ	500
COM-ZN-4050	Umstellung	Alloy-Zink-	40-50	0,2A / 30V / 3W / 200mΩ	500