

## Zutrittskontrolle RFID-Kartenleser PY-CR50

### Feature

- Lesereichweite: Bis zu 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden)
- Externe LED-Steuerung
- Externe Summersteuerung
- Innen- / Außenbetrieb
- festes Epoxidharz
- Verpolungsschutz

[Passwort-Zugangskontrollfirma](#), [Zugangskontrollsystem Preis](#), [uhf rfid Lesermodul Preis](#)

### Spezifikation:

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Modell                   | EM   | MIFARE®                                  |
| Lesereichweite           | Bis zu 10cm  | Bis zu 5CM                               |
| Lesezeit (Karte)         | ≤ 300ms  |  |
| Leistung / Strom         | DC 9-12 V / Max. 70 mA                                     |  |
| Eingangsport             | 2ea (externe LED-Steuerung, externe Summersteuerung)       |  |
| Ausgabeformat            | 26bit Wiegand (Standard)                                   | Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden |
| LED-Anzeige              | 2 farbige LED-Anzeigen (rot und grün)                      |  |
| Piepser                  | Ja   |  |
| Betriebstemperatur       | -20 ° bis + 65 ° C   |  |
| Luftfeuchtigkeit         | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |  |
| Farbe                    | Schwarz  |  |
| Material                 | ABS + PC mit Textur  |  |
| Dimension (B x H x T) mm | 116 * 76 * 18  |  |

### Drahtverbindung

Rot DC 5V-16V

Schwarz GND

Blau D1

Weiß D0

Brown BEEP

Grüne LED

Gelber Alarm

