Zutrittskontrolle RFID-Kartenleser PY-CR50

Feature

• Lesereichweite: Bis zu 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
• 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden)
• Externe LED-Steuerung
• Externe Summersteuerung
• Innen- / Außenbetrieb
• festes Epoxidharz
• Verpolungsschutz

Passwort-Zugangskontrollfirma, Zugangskontrollsystem Preis, uhf rfid Lesermodul Preis

Spezifikation:

Modell	EM	MIFARE®
Lesereichweite	Bis zu 10cm	Bis zu 5CM
Lesezeit (Karte)	≤ 300ms	
Leistung / Strom	DC 9-12 V / Max. 70 mA	
Eingangsport	2ea (externe LED-Steuerung, externe Summersteuerung)	
Ausgabeformat	26bit Wiegand (Standard)	Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden
LED-Anzeige	2 farbige LED-Anzeigen (rot und grün)	
Piepser	Ja	
Betriebstemperatur	-20 ° bis + 65 ° C	
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Farbe	Schwarz	
Material	ABS + PC mit Textur	
Dimension (B x H x T) mm	116 * 76 * 18	

Drahtverbindung
Rot DC 5V-16V
Schwarz GND
Blau D1
Weiß D0
Brown BEEP
Grüne LED
Gelber Alarm