

## RS485 / 232 Konverter Aktive PY-UT316

- kompatibel mit RS-232, RS-485 TIA / EIA.
- Automatisches Senden / Empfangen von Daten, keine Durchflusssteuersignal an die externe (RTS).
- Kommunikationsgeschwindigkeit: 300 bps-115.2KBPS.
- kann 32 RS-485 oder RS-422-Schnittstelle Geräte anschließen.
- Kommunikation Entfernung: 1200 Meter (9600BPS).
- Arbeit: asynchrone Halbduplex (RS-485) oder asynchrone Vollduplex (RS-422) allgemeine, ohne Jumper-Einstellungen.
- Die RS-485/422 stellt die Blitzschutz jeder Zeile von 600W und verhindern, dass eine Gesamtstörung.
- Die elektrische Schnittstelle: DB9 auf DB9-Stift und der RJ-45-Anschluss weiterzugeben.
- Das Übertragungsmedium: verdrehte oder abgeschirmte Leitungen.
- Größe: 97mmX65mmX26mm.
- Größe: 97mmX65mmX26mm.
- Die Verwendung der Umwelt: -25 °C bis 70 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95%.
- Geeignet für alle Kommunikations-Software, Plug and Play.
- Unterstützung DOS / Win95 / Win98 / Win2000 / NT / XP Linux.

