

1.0 Spezifikation

Rollladen-Sensor, Schwerlast-Obentürkkontaktsensor,
zur Montage auf Tür Tracks,
Einstellbare "L" Halterung, Magnet kann auf vielfältige Weise montiert werden!
Panzerkabel in 380mm oder 480mm Länge
Breitere Gap für reduzierte Fehlalarme
Closed Loop, Steuer- und SPDT Typen

1. Gehäuse: Aluminium-Material

2.Color: grau

3.Gap: 50-70 mm

4.Certificates: FCC, CE, ROHS

5.Surface mit Schrauben befestigt, führt Standardlänge 530mm, mit gepanzerten Abdeckung
Kabel von 380mm oder 480mm

2.0 Abmessungen (mm)



3.0 Bestellinformationen

Spezifikation	Ausgabe	Gehäuse Material	Aktionslücke (mm)	Max CUR. / Vol. / Power / Init.Ress (A / V / W / MQ)	MOQ (PCS)
NC-AL-6070	NC	Aluminium	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-AL-5060	NEIN	Aluminium	50-60	0,2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-AL-5060	Umstellung	Aluminium	50-60	0,2A / 30V / 3W / 200mΩ	0