

TM-Karte RFID Schrank / Schrank / Schublade / Sanua / Turnhalle Schloss PY-TM100-Y

Technische Parameter

Batterielebensdauer	Über 18.000 mal in normalen
Scanzeit	& Lt; 0,1 S
Betriebsspannung	DC 6V (4 Segmente 5 Alkali-Batterie)
Temperatur Angebot (Mit)	-40 ~ + 85 ° C
Karte Entfernung	30 mm
Unterspannungsrichtlinien	4.8V
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	RH (15 bis 85)%
Ruhestrom:	& Lt; 12 uA
Dynamische Strom	& Lt; 200 mA

Gehäuseschloss Features:

1. Card Typ: TM-Karte, die induktive Abstand mehr als 20 mm.
2. Zwei offene Lösung: Einzelkartenlösung und Dual-Card-Lösung
3. Stellen Sie sich Management und Gästekarte nur auf dem Gehäuseschloss, aber nicht aus dem Computer benötigen
4. Sound und Licht zeigt an, wenn es funktioniert, bule Licht Shinging bei schwacher Batterie
5. Mortise wird automatisch zurückkommen, wenn es Hindernisse und zeigt es Behinderung
6. Deadbolt Funktion

Leistungsmerkmale

- 1, Stahlquass, als ein organisches Ganzes Konstruktion kann die Platte aus allen möglichen Farben, schöne, solide, dauerhaft im Einsatz.
- 2, Full-Einschaltautomatik Feld ohne Drehgriff, bequem, einfach.
3. Die starke elektrische Störungen und stetig arbeiten.
- 4, können verwendet Batterie zur Stromversorgung, mit einer niedrigen Spannung Alarmfunktion

Vorteile unserer Sauna Sperre:

1. Freundliche Schnittstelle, einfache Handhabung
2. Integriertes Design, einfache Installation
3. Elegant, Sicherheit und langlebig
4. starke elektrische Störungen
5. Arbeit stetig
6. TM Karte
7. Schwachstromwarnungsfunktion.
8. Bequem, einfach.

