

Wasserdicht Fingerabdruck Proximity Zutrittskontrolle PY-MA300

Parameter:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Display / Lautsprecher | Sprache |
| Keine | Englisch |
| Sprecher: Sprachaufforderung | Englisch |
| Technische Daten Kapazität | Umgebung |
| Fingerabdruck-Kapazität: 1500 | Betriebstemperatur: -10 ° C ~ 60 ° C |
| RFID-Karte Kapazität: 10000 | |
| Melden Kapazität: 50.000 | Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% |
| Verifikation / Identifikation | Verifikation / Identifikation |
| Verification Geschwindigkeit (1: 1): ≤ 1s | FRR: ≤0.1% |
| Identifikationszahl (1: N): ≤2s | FAR: ≤0.0001% |
| Stromversorgung | Maschinen-Größe |
| Leistung: 12V DC 3A | 148 (L) * 73 (W) * 34 (H) mm |
| Kommunikation | Zugriffsstatus |
| TCP / IP, USB-Host, RS232 / 485, Wiegand heraus und Wiegand in | Check-in, Check-out, in OT, OT aus |
| Standard Funktion | Anpassungsfunktion |
| Integrierte Kartenleser: 125kHz RFID Proximity-Leser | Proximity-Leser, USB-Tastatur |

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung. Gebäude oder andere Zwecke





