

## 1.0 Spezifikation

Rollladen-Sensor, Schwerlast-Obentürkkontaktsensor,  
zur Montage auf Tür Tracks,

Einstellbare "L" Halterung, Magnet kann auf vielfältige Weise montiert werden!

Panzerkabel in 380mm oder 480mm Länge

Breitere Gap für reduzierte Fehlalarme

Closed Loop, Steuer- und SPDT Typen

1. Gehäuse: Zink

2. Color: grau

3. Gap: 50-70 mm

4. Certificates: FCC, CE, ROHS

5. Surface mit Schrauben befestigt, führt Standardlänge 530mm, mit gepanzerten Abdeckung  
Kabel von 380mm oder 480mm

## 2.0 Abmessungen (mm)



## 3.0 Bestellinformationen

Spezifikation	Ausgabe	Gehäuse Material	Aktionzlücke (mm)	Max CUR. / Vol. / Power / Init.Ress (A / V / W / MQ)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	NC	Zink + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-ZN-5060	NEIN	Zink + ABS	50-60	0,2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Umstellung	Zink + ABS	50-60	0,2A / 30V / 3W / 200mΩ	0