

280 kilogramos de bloqueo magnético incorporado

Características:

Voltaje Dual 12 o 24 VDC (opcional)

El voltaje estándar es 12VDC cuando haya terminado

MOV Proporciona protección actual reversa

El magnetismo de Anti-Residual Diseñado

Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado

Diseño sin Falla mecánica

Aumenta la fuerza de sujeción, doble aislante Vivienda

Especificaciones técnicas:

Lugar del origen	Guangdong, China (continental)
Marca	Proyu
Número de modelo	PY-EL7-2
Bloqueo Tamaño	L225 x W38 x H28
Cuerpo	L178 x W38 x H25
Fuerza de retención	280 kg (600 libras)
Voltaje	12/24 VDC + 10%
Consumo de corriente	12V / 500mA, 24V / 250mA
Surface Temp	$\leq + 20 \text{ }^\circ \text{C}$
Temperatura de funcionamiento	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Humedad Adecuado	0 ~ 90% (sin condensación)
Acabados para Shell	Aluminio anodizado
Acabados para Magnético y Armadura	Zinc
Adecuado para	Puerta de madera, puerta de cristal, puerta de metal, puerta a prueba de fuego



