

3.5 "TFT Terminal de huella digital Control de Acceso y Asistencia tiempo

Pliego de condiciones:

| | |
|------------------------------------|---|
| Capacidad de huellas dactilares | 8000 plantillas |
| Capacidad de la transacción | 200000 |
| Sensor | marca Sensor óptico |
| Versión del algoritmo | marca Dedo v10.0 |
| Comunicación | RS232 / 485, TCP / IP, USB-Host |
| Funciones estándar | Workcode, SMS, DLST, Programar-campana, pregunta del autoservicio, interruptor automático del estado, T9 entrada, identificación con fotografía, Anti-retorno |
| Interfaz de control de acceso para | 3 ^a Parte cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, puerta Bell |
| Señal de Wiegand | Entrada & Salida |
| Funciones opcionales | ID /tarjetas rf/ / IClass, servidor web, ID de usuario de 9 dígitos, Wi-Fi, GPRS |
| Visualización | 3,5 pulgadas de pantalla TFT |
| Fuente de alimentación | 1.5A 12V DC |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 45? |
| Humedad de funcionamiento | 20% -80% |
| Dimensión | 205,6 x 150 x 41,6 mm |
| Peso bruto | 1,4 kg |

| | |
|------------------------------|---------------|
| OEM | Sí |
| SDK | Disponible |
| Midiomas <i>ulti</i> | Disponible |
| previsión de la campana | Construido en |
| Los puertos serie y Ethernet | Empotrar |

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, u otro propósito