4 Alambre Manos libres 7inch Videoportero visión nocturna de dos vías de intercomunicación PY-V802MB11

Ampliamente utilizado para el chalet, casa, oficina, apartamento, etc.

Características:
Panel de aleación de aluminio de la unidad interior, de moda y lujo.
Poca lluvia y la oxidación de prueba para la unidad exterior de aleación de aluminio durable.
Color de 7 "TFT LCD sin radiación, bajo consumo de energía y alta definición.
IR Cámara con visión nocturna.
Función eléctrica del cerradura-control.
Intercomunicación de manos libres.
Función de intercomunicación interior Mute.
Monitoreo de la parte exterior de la puerta.
16 tipos de anillos de timbre de la puerta.
Volumen, brillo y contraste ajustable.
Fácil instalación por sí mismo con el adaptador y el cable que proporcionamos en este kit.

Parámetro técnico:
Monitor de interior
Pantalla: 7 "TFT LCD
Fuente de alimentación: AC100V-240V / 50-60Hz
Píxeles efectivos: 480 * 234 * 30
Potencia: ≤14W (operación), ≤2W (en espera)
Cableado: 4 hilos
Dimensiones: 25,5 * 16,5 * 28cm
Peso: 592 octies
Tamaño del paquete: 28 * 17 * 10 cm
Peso del paquete: 1534g
Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C
Instalación: Montaje en superficie o empotrado
Dimensiones: 12,7 * 9,5 * 3,4 cm

Cámara al aire libre
Material: aleación de acero
Cámara IR: 1/4 "CMOS
Min. Iluminación: 0.5Lux
Salida de vídeo: 1 Vp-p / 75Ω
Energía: DC15V-1.2A
Los cables para la conexión de bloqueo de la cámara.
Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C
Instalación: Montaje en superficie o empotrado
Dimensiones: 12,7 * 9,5 * 3,4 cm

El paquete incluye:
1 * Unidad Exterior (Cámara)
1 * Unidad Interior (Monitor)
1 * Adaptador de DC15V
1 * 5 m de 4 hilos Cable de conexión
1 * 2-Núcleo del cable de conexión
1 * Manual del usuario

1 * Paquete de Tornillos