

## **4 Alambre Manos libres 7inch Videoportero visión nocturna de dos vías de intercomunicación PY-V802MB11**

**Ampliamente utilizado para el chalet, casa, oficina, apartamento, etc.**

Características:

Panel de aleación de aluminio de la unidad interior, de moda y lujo.

Poca lluvia y la oxidación de prueba para la unidad exterior de aleación de aluminio durable.

Color de 7 "TFT LCD sin radiación, bajo consumo de energía y alta definición.

IR Cámara con visión nocturna.

Función eléctrica del cerradura-control.

Intercomunicación de manos libres.

Función de intercomunicación interior Mute.

Monitoreo de la parte exterior de la puerta.

16 tipos de anillos de timbre de la puerta.

Volumen, brillo y contraste ajustable.

Fácil instalación por sí mismo con el adaptador y el cable que proporcionamos en este kit.

### **Parámetro técnico:**

#### **Monitor de interior**

Pantalla: 7 "TFT LCD

Fuente de alimentación: AC100V-240V / 50-60Hz

Píxeles efectivos: 480 \* 234 \* 30

Potencia:  $\leq 14W$  (operación),  $\leq 2W$  (en espera)

Cableado: 4 hilos

Dimensiones: 25,5 \* 16,5 \* 28cm

Peso: 592 octies

Tamaño del paquete: 28 \* 17 \* 10 cm

Peso del paquete: 1534g

Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C

Instalación: Montaje en superficie o empotrado

Dimensiones: 12,7 \* 9,5 \* 3,4 cm

#### **Cámara al aire libre**

Material: aleación de acero

Cámara IR: 1/4 "CMOS

Min. Iluminación: 0.5Lux

Salida de vídeo: 1 Vp-p / 75Ω

Energía: DC15V-1.2A

Los cables para la conexión de bloqueo de la cámara.

Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C

Instalación: Montaje en superficie o empotrado

Dimensiones: 12,7 \* 9,5 \* 3,4 cm

### **El paquete incluye:**

1 \* Unidad Exterior (Cámara)

1 \* Unidad Interior (Monitor)

1 \* Adaptador de DC15V

1 \* 5 m de 4 hilos Cable de conexión

1 \* 2-Núcleo del cable de conexión

1 \* Manual del usuario

1 \* Paquete de Tornillos