

4 alambre LoDelay temperatura w con realimentación de estado de bloqueo del enchufe de corriente

| | |
|-----------------------------------|---|
| Lugar del origen | Guangdong, China (continental) |
| Marca | Proyu |
| Número de modelo | PY-EL4-2 |
| Tipo | cerradura eléctrica |
| Característica | 4wire (con realimentación de estado de salida Puertas, retardo, baja temperatura) |
| Dimensión | L200 x W34 x H42 (mm) |
| corriente eléctrica de activación | 0.75 A |
| Corriente eléctrica de trabajo | 0.1A |
| Circuitos de retardo | 0 5secs ~. |
| Adecuado para | puerta de cristal, puerta de madera, puerta a prueba de fuego |



PRODUCT INFORMATION

| | | | | | | | |
|----|----|---|---|---|----|----|----|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

WARRANTY VOID
IF STICKER IS BROKEN

TIME DELAY SETTING

| | |
|---------|----------|
| • • • • | → 0 SEC. |
| • • • • | → 3 SEC. |
| • • • • | → 6 SEC. |
| • • • • | → 9 SEC. |

