

cerradura magnética eléctrica de 60kg

Características:

Prueba de carga colineal 60kg, 120pounds

VDC(optional) de doble voltaje 12 o 24

El voltaje estándar es 12VDC cuando termine

MOV proporciona protección actual reversa

Residual contra Magneism diseñado

Material de alta resistencia, anodizado aluminio

Diseño con ningún perno mecánico

Aumentar la explotación de fuerza, doble tubo aislante

Uso: Gabinete de archivo, gabinete de exhibición

País de origen

[fábrica de mejor de la cerradura de la tarjeta del hotel de precio, mejor precio cerradura magnética fabricante, Acero inoxidable asistencia máquina ventas por mayor](#)

Parámetro del producto:Parámetro especificación.

Lugar de origen	Guangdong, China (continente)
Nombre de la marca	Proyu
Número de modelo	PY-EL5-1
Tipo	Mini 60kg electromagneitc cerradura
Tamaño de la cerradura	80Lx35Wx20H(mm)
Tamaño de la placa de armadura	180 x 38 x 11 mm
Soporte de tipo L	L80 x W40 x H3
Celebración de fuerza	60Kg(120Lbs)
Voltaje dual	12V24VDC+10%
Corriente	24V 12VV/300mAV/150mA
Conveniente para el	Gabinete de archivo, gabinete de exhibición
Temperatura de superficie	≤ + 20° C
Temperatura de funcionamiento	10~+55°C(14-131F)
Conveniente para el	puertas de madera, puertas de cristal, puertas metálicas, puertas antifuego
Humedad conveniente	0~90%(non-condensing)
Acabados para Shell	Aluminio anodizado
Acabados para magnético	Cinc
Acabados para armadura	Cinc
Peso	0,5 kg



[mejor precio cerradura magnética fabricante, alta seguridad cerradura magnética](#)