7 timbre de la puerta de intercomunicación del sistema "Color Touch Videoportero con función de inducción humana
PY-V811FA11DVR

Ampliamente utilizado en apartamentos, villas, casa, oficina, etc.

Característica de productos:

-A Grado pantalla TFT 1. 7 '' para la exhibición de color imagen de alta definición con

2. Manos libres de intercomunicación, el tacto de un botón hace que la experiencia perfecta

3. panel táctil sensible con bajo consumo de energía, sin radiación

4. Inter-Monitor / monitor de la cámara de intercomunicación *

5. LEDs infrarrojos de la cámara para una mejor visión nocturna

Diseño de la cubierta 6. A prueba de lluvia, la unidad exterior anti-oxidante,

7. Cámara ajustable a cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha.

8. Indoor & amp; unidades exteriores en diseño de la caja brillante para más mirada de lujo

9. Volumen, brillo y contraste

10. 25 tipos de anillos para la selección

11. Apoyo máximo 1 unidad exterior con 4 unidades interiores o al aire libre con 2 unidades

4 unidades interiores

12. con funciones como el almacenamiento de la imagen. Máximo apoyo tarjeta de memoria 32G

13. Con detección de movimiento de la cámara Funciones Características:

Productos Parámetros:

Monitor de interior:

1. Unidad interior (pulgadas): 7 "

2. Material: cuerpo de plástico + panel de metal

3. Métodos de instalación: Instalación Colgante

4. Sistema: PAL / NTSC (Opcional)

5. marca de fábrica LCD hancal

6. Pixeles: 960 x 480

7. Visualización Ángel: 65/65/40/65

8. Brillo (cd / m2): 250

9. Unidad interior Dimensiones (mm); 240 x 160 x 26 mm

10. Peso neto (g): 540 g

11. Definición: & gt; 420TVL

12. Consumo de energía: 8W

13. demore Tiempo (S): 120S

14. Retraso Monotoring Tiempo (S): 60S

15. Distancia válida: 50M (4 x 0.65MM)

16. La transmisión a distancia de la imagen: Alrededor de 200 M

Temperatura 17. de trabajo: -10 ~ + 50

18. Temperatura de almacenamiento: -20 ~ + 60

Cámara al aire libre

1. Unidad exterior Dimensiones (mm): 127 x 95 x 34 mm
2. MATERIAL: Plástico Cubiertas cuerpo + metal
3. Métodos de instalación: Instalación Colgante
4. Tipo de cámara: Color CMOS 3003
5. Peso neto (g): 190g
6. Píxeles PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. Consumo de energía (W): 4W
8. Resolución: & gt; 420 LÍNEAS
9. Sistema PAL / NTSC: (Opcional)
10. Enfoque (mm): 3,6 mm

Ángulo 11. Viendo: 92

Temperatura 12. de trabajo: -10 ~ + 50

13. Temperatura de almacenamiento: -20 ~ + 60

Contenido del paquete:

1 x pantalla LCD TFT de 7 pulgadas

1 x 420TV línea cámara al aire libre

1 x monitor de interior con la tarjeta SD de 2G

Adaptador Switch 1 x DC 15V

1 x Placa de montaje

1 x Cable 1 M

1 x Tornillo bolsa

1 x Manual