

**7 timbre de la puerta de intercomunicación del sistema "Color Touch Videoportero con función de inducción humana
PY-V811FA11DVR**

Ampliamente utilizado en apartamentos, villas, casa, oficina, etc.

Característica de productos:

- A Grado pantalla TFT 1. 7 " para la exhibición de color imagen de alta definición con
- 2. Manos libres de intercomunicación, el tacto de un botón hace que la experiencia perfecta
- 3. panel táctil sensible con bajo consumo de energía, sin radiación
- 4. Inter-Monitor / monitor de la cámara de intercomunicación *
- 5. LEDs infrarrojos de la cámara para una mejor visión nocturna
- Diseño de la cubierta 6. A prueba de lluvia, la unidad exterior anti-oxidante,
- 7. Cámara ajustable a cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha.
- 8. Indoor & unidades exteriores en diseño de la caja brillante para más mirada de lujo
- 9. Volumen, brillo y contraste
- 10. 25 tipos de anillos para la selección
- 11. Apoyo máximo 1 unidad exterior con 4 unidades interiores o al aire libre con 2 unidades 4 unidades interiores
- 12. con funciones como el almacenamiento de la imagen. Máximo apoyo tarjeta de memoria 32G
- 13. Con detección de movimiento de la cámara Funciones Características:

Productos Parámetros:

Monitor de interior:

- 1. Unidad interior (pulgadas): 7 "
- 2. Material: cuerpo de plástico + panel de metal
- 3. Métodos de instalación: Instalación Colgante
- 4. Sistema: PAL / NTSC (Opcional)
- 5. marca de fábrica LCD hancal
- 6. Pixeles: 960 x 480
- 7. Visualización Ángel: 65/65/40/65
- 8. Brillo (cd / m²): 250
- 9. Unidad interior Dimensiones (mm); 240 x 160 x 26 mm
- 10. Peso neto (g): 540 g
- 11. Definición: & gt; 420TVL
- 12. Consumo de energía: 8W
- 13. demore Tiempo (S): 120S
- 14. Retraso Monotoring Tiempo (S): 60S
- 15. Distancia válida: 50M (4 x 0.65MM)
- 16. La transmisión a distancia de la imagen: Alrededor de 200 M
- Temperatura 17. de trabajo: -10 ~ + 50
- 18. Temperatura de almacenamiento: -20 ~ + 60

Cámara al aire libre

1. Unidad exterior Dimensiones (mm): 127 x 95 x 34 mm
2. MATERIAL: Plástico Cubiertas cuerpo + metal
3. Métodos de instalación: Instalación Colgante
4. Tipo de cámara: Color CMOS 3003
5. Peso neto (g): 190g
6. Píxeles PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. Consumo de energía (W): 4W
8. Resolución: & gt; 420 LÍNEAS
9. Sistema PAL / NTSC: (Opcional)
10. Enfoque (mm): 3,6 mm
- Ángulo 11. Viendo: 92
- Temperatura 12. de trabajo: -10 ~ + 50
13. Temperatura de almacenamiento: -20 ~ + 60

Contenido del paquete:

- 1 x pantalla LCD TFT de 7 pulgadas
- 1 x 420TV línea cámara al aire libre
- 1 x monitor de interior con la tarjeta SD de 2G
- Adaptador Switch 1 x DC 15V
- 1 x Placa de montaje
- 1 x Cable 1 M
- 1 x Tornillo bolsa
- 1 x Manual