

7 pulgadas de remolque de vídeo en color de intercomunicación timbre hasta seis combinaciones de dos PY-V801MA11

Características:

- 1,7 pulgadas TFT LCD, ninguna radiación, bajo consumo, imagen de pantalla ancha de alta definición
- 2, manos libres de intercomunicación, de interior llamada de intercomunicación de dos vías, la función DND
- 3, función de bloqueo controlado electrónicamente con monitoreo de llamadas
- 4, control de las funciones al aire libre.
- 5, brillo de la imagen, color y volumen se puede ajustar.
- 6, la oxidación y tratamiento de superficie resistente al desgaste de la aleación de aluminio de la unidad exterior.
- 7, el diseño ultra-delgada cubierta, paneles de aluminio, galvanoplastia botón, llenado hermoso y lujoso.
- 8,12 sonido polifónico opcional, no siempre se oye la monotonía del timbre.
- 9, la carcasa de aluminio panel de la unidad al aire libre con función de visión nocturna por infrarrojos, fácil montaje en la pared.
- 10, en caja, 6 establece una caja.
- 11, todos nuestros productos tienen un arrastre uno a seis; dos drag seis.

Especificaciones de producto:

- 1, el cambio de alimentación: AC220V - 50Hz DC15V 1.2A
- 2, toda la corriente: menos de 800mA
- 3, llamada tiempo de retardo: 100S \pm 10%
- 4, el tiempo de retardo de la supervisión: 60S \pm 10%
- 5, el sensor de la cámara: PC1030 420 líneas / SHARP1 / 4 420 líneas / SONY 1/4 (opcional)
- 6, la lente: 6MM62 / 3.6MM92 grados (opcional)
- 7, unidad exterior con función de visión nocturna por infrarrojos: Infrarrojo abierta 10Lux abertura inferior
- 8, máquinas de interior Dimensiones: (H) \times 165 (W) \times 235 (D) 35 mm
- 9, la máquina exterior Dimensiones: (H) \times 127 (W) \times 95 (D) 34 mm
10. Instalación al aire libre: Pared