

7inch vídeo con conexión de cable del monitor de interior con el metal del agujero de alfiler cámara para Villa etc PY-V7Y-M

Características del producto:

- * Metal cámara estenopeica, buen diseño, CMOS o CCD sensor, 6 luces LED, visión nocturna.
- * Monitor de interior Manos libres, 7 pulgadas TFT, imagen clara.
- * Intercomunicación, el seguimiento del exterior, desbloquear.
- * La intercomunicación está disponible entre la unidad interior y exterior.
- * Brillo, croma y anillo ajustable.
- * 3-acorde suena la melodía para la opción.
- * Dos cámaras pueden conectados con cuatro monitores. (Opción diferente).
- * Cuatro cables, la instalación de bricolaje
- * Por ejemplo en un kit: Un monitor de interior, una cámara al aire libre, adaptador de corriente, manual del usuario, cables.
- * Detalle del embalaje: Caja de color, 5 juegos en un cartón.
- * Superficie de montaje para el monitor, montaje empotrado para la cámara.
- * Dimensión del monitor: 230 (L) x 150 (W) x 25 (H) mm.
- * Dimensión de la cámara: 69 (L) x 160 (W) x 27 (H) mm.
- * Requisitos de cableado: 30M: RVV4 X 0.5 mm, 50M: RVV4 X 0,75 mm, 100M: RVV4 X 1,0 mm.

Parámetros del producto:

- * La distancia de iluminación de la visión nocturna; más de 2 metros
- * Control de ganancia: automático
- * Temperatura de trabajo: -10 °C -50 °C
- * Iluminación: 0.1 Lux
- * Ángulo de la cámara: 92 C grados de ángulo amplio
- * Voltaje: AC100-240V, 50Hz-60Hz
- * Charla de retraso de tiempo: 90S
- * Monitor de retraso de tiempo: 30S
- * Disipación: stand-by & lt; 0,5 W, trabajo & lt; 10W
- * Humedad relativa: 10% -90% (HR)