

## Lector de tarjetas de control de acceso RFID con teclado PY-CR49

### Característica

- Rango de lectura: hasta 10 cm (125 kHz) / 5CM (MIFARE®)
- 226bits Wiegand (Wiegand34, RS232 debe ser personalizado)
- Control Externo LED
- Control Zumbador Externo
- Operación Interior / Exterior
- Sólido de epoxi
- Protección contra polaridad invertida

### Pliego de condiciones:

|                               |                                                        |                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modelo                        | EM                                                     | MIFARE®                                 |
| Rango de lectura              | Hasta 10 cm                                            | Hasta 5 cm                              |
| Tiempo de Lectura (Tarjeta)   | ≤300ms                                                 |                                         |
| Alimentación / Corriente      | DC 9-12V / ≤100mA                                      |                                         |
| Puerto de entrada             | 2ea (Control de LED externo, Control Zumbador Externo) |                                         |
| Formato de salida             | 26bit Wiegand (por defecto)                            | Wiegand34, RS232 debe ser personalizado |
| Indicador LED                 | 2 Indicadores LED de color (rojo y verde)              |                                         |
| Localizador                   | Sí                                                     |                                         |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° a + 65 ° C                                       |                                         |
| Humedad de funcionamiento     | 10% a 90% de humedad relativa sin condensación         |                                         |
| Color                         | Negro                                                  |                                         |
| Material                      | ABS + PC con textura                                   |                                         |
| Dimensión (W x H x T) mm      | 120 x 56 x 20                                          |                                         |

### Conexión del cable

Red DC 5V-16V

Negro GND

Azul D1

Blanco D0

Marrón BEEP

LED verde

Alarma amarilla

