Lector de tarjetas de control de acceso RFID Con LED indicador PY-CR52

Característica

• Rango de lectura: hasta 10 cm (125 kHz) / 5CM (MIFARE)
• 226bits Wiegand (Wiegand34, RS232 debe ser personalizado)
• Control Externo LED
• Control Zumbador Externo
• Operación Interior / Exterior
• Sólido de epoxi
• Protección contra polaridad invertida

Pliego de condiciones:

Modelo	EM	MIFARE®
Rango de lectura	Hasta 10 cm	Hasta 5 cm
Tiempo de Lectura (Tarjeta)	≤300ms	
Alimentación / Corriente	DC 9-12V / Max.70mA	
Puerto de entrada	2ea (Control de LED externo, Control Zumbador Externo)	
Formato de salida	26bit Wiegand (por defecto)	Wiegand34, RS232 debe ser personalizado
Indicador LED	2 Indicadores LED de color (rojo y verde)	
Localizador	Sí	
Temperatura de funcionamiento	-20 ° a + 65 ° C	
Humedad de funcionamiento	10% a 90% de humedad relativa sin condensación	
Color	Negro	
Material	ABS + PC con textura	
Dimensión (W x H x T) mm	82 × 115 × 22	

Conexión del cable

Red DC 5V-16V
Negro GND
Azul D1
Blanco D0
Marrón BEEP
LED verde
Alarma amarilla