

Introducción:

lector de tarjetas es un 26bit Wiegand estándar o formato de salida 26bit Wiegand y un lector de alto rendimiento fuera de contacto. Su uso principal es como un dispositivo de lectura complementaria para el controlador que tiene la interfaz Wiegand. Personajes de TI con exquisita apariencia, instalación conveniente y características del estables.

Especificación:

Interfaz de salida	Wiegand26 / 34
Lector de tarjetas	Tarjeta RFID
La transmisión a distancia	WG≤100M
Proximidad Alcance	3-15cm
Fuente de alimentación	DC9 ~ 12V
Estático Power Supply	50 ~ 70mA
Temperatura	-25° C a 75° C
Humedad Relativa	10% -90%
Velocidad Reconocimiento	& Lt; = 5s
LED	Construido en LED (indicador bicolor)
Zumbador	Construido en altavoz ruidoso
Color	Negro
Material	Caso Material de PVC (resina Negro para la función a prueba de agua)
Dimensión	126 * 86 * 23 (mm)
Paquete	100pcs por el cartón. Tamaño del cartón: 43.5 * 56 * 23 (cm)
Indicación audiovisual	Cuando una tarjeta registrada se presenta al lector, parpadea en verde y los pitidos LED rojo

Conexión del cable:

Rojo: + 12V
Alambre Negro: GND
Cable Azul: DATOS1
Cable blanco: Data0
Alambre Verde: LED
Cable marrón: Buzzer