60kg Cerradura magnética eléctrica

**caracteristicas:**

Prueba de carga colineal 60kg, 120pounds
Tensión doble 12 o 24 V CC (opcional)
El voltaje estándar es 12VDC cuando está terminado
MOV proporciona protección de corriente inversa
Magnetismo Anti-Residual Diseñado
Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado
Diseño sin tornillo mecánico
Aumentar la fuerza de sujeción, doble aislamiento Hosing
Aplicación: Gabinete de archivos, gabinete de visualización

**Parámetro del producto:Parámetro Spec.**

| | |
|---|---|
| Lugar de origen | Guangdong China (continental) |
| Nombre de la marca | Proyecto |
| Número de modelo | PY-EL5-1 |
| Tipo | Mini bloqueo electromagnético de 60kg |
| Tamaño de bloqueo | 80Lx35Wx20H (mm) |
| Tamaño de la placa de armadura | 180 x 38 x 11 mm |
| Soporte tipo L | L80 × W40 × H3 |
| Fuerza de retención | 60kg (120 libras) |
| Doble voltaje | 12 / 24VDC + 10% |
| Corriente | 12V / 300mA 24V / 150mA |
| Adecuado para | Archivador, vitrina |
| Temperatura de la superficie | ≤ + 20 ° C |
| Temperatura de funcionamiento | 10 ~ + 55ºC (14-131F) |
| Adecuado para | Puertas de madera, puertas de cristal, puertas de metal, puertas a prueba de fuego |
| Humedad adecuada | 0 ~ 90% (sin condensación) |
| Acabados para Shell | Aluminio anodizado |
| Acabados magnéticos | Zinc |
| Acabados para armadura | Zinc |
| Peso | 0.5kg |

China cerradura magnética fabricante, Guangdong cerradura magnética fabricante