

## Huella digital de seguridad estilo y puerta contraseña de bloqueo Europea PY-5500

### Características:

- Tipo de tarjeta: MIFARE® Tarjeta de Inducción
- Contraseña Entrada que toca Clave Pression
- Inducción Microondas
- El bloqueo de la apertura de los modos se puede establecer por su elección.  
Uso MIFARE® tarjetas o contraseñas por separado para abrir / Sólo MIFARE® tarjetas y contraseña usados juntos podrían abrir las cerraduras.
- Las tarjetas son fijados por el sytem de bloqueo y el software no es necesaria. 2 tarjetas de gestión y 200 tarjetas en la mayoría.
- Las contraseñas pueden ser modificados por su elección. 1 contraseña de administración y 50 la apertura de puertas contraseñas en la mayoría.
- Códigos Sucias podrían utilizarse al introducir contraseñas. 12 dígitos como máximo.
- Puede establecer el bloqueo en estado abierto común.
- Alarma de False Clausura
- Indicación de carecer de Voltaje
- Baterías suministran la energía. Fuente externa se puede utilizar.
- Modo combinado: usando MIFARE® tarjetas y contraseña para abrir las puertas al mismo tiempo.

### Parámetros técnicos:

Voltaje de funcionamiento: 6.0V (4 piezas de pilas alcalinas No.5)

Suministro de energía estática: & lt; 100µA

Fuente de alimentación dinámico: & lt; 200mA

Vida útil de las pilas: 10 meses o por encima

Indicación de tensión que carece: 4.5V

Distancia de la inducción: & gt; 25 mm

Temprature de trabajo: 0`C ~ 70`C

Humedad de trabajo: ≤80%

### Imagen Muestra:

● Part Name



**Part Name:**

1. Hexagonal screw (M3\*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5\*70)
12. Wood screw (M4\*25)
13. Mortise







