

Portero Home Automation Portal RFID video de la puerta

Productos de intercomunicación PROYU construcción son fiable y fácil de usar e instalar, Adopta la tecnología avanzada que mejora notablemente la estabilidad y durabilidad del sistema. Por lo tanto, este producto es el equipment.It ideales prevención de robos es ampliamente utilizado en casas unifamiliares, chalets, oficinas y así sucesivamente, por su parte, también el regalo ideal de dar a los amigos o para relatives.In crear un entorno más cómodo y más segura de estar , elija nuestro producto visible timbre de intercomunicación para garantizar su seguridad y comodidad.

Característica:

- 7inch TFT color LCD con panel táctil sensibilidad. No hay radiación, bajo consumo de energía
- Infrared LED para la visión nocturna, más conveniente.
- Diseño de la cubierta a prueba de lluvia, la unidad exterior antioxidante con el piano hornea panel de laca.
- 16 clases de anillos para la selección el volumen, brillo y el contraste se pueden ajustar
- Piano hornea diseño de paneles de laca en la unidad interior, más a la moda y el lujo
- Manos de intercomunicación libre, toque de un solo botón hace experiencia perfecta.
- Máximo soporte 1 unidad exterior con 4 unidades interiores y 2 unidades exteriores con 4 unidades interiores.

Parámetros técnicos:

Interior Monitor	
Pantalla	7 " ancho ángulo TFT LCD, 16: 9 Visualización
Resolución	480 * RGB * 234
Poder entrada	AC100V-240V 50Hz-60Hz
Poder salida	Corriente continua 15V
Corriente salida	1200mAh
Retraso Llamada tiempo	120s ± 10%
Retraso Monitoreo tiempo	40s ± 10%
Válido Distancia	80M (4x0.65 mm2)
Poder Consumo	Colocarse: 0,5 W; Trabajo: 8W
Transmitiendo Distancia de Imagen	acerca de 200m
Viendo el Ángulo	65 °
Adaptador Entrada	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Adaptador Salida	Corriente continua 15V
Trabajo Temperatura	-40 ° C ~ + 70 ° c
Colocarse Temperatura	-20 ° C ~ + 60 ° c
Instalación	Pared montado / ascensor en escritorio
Tamaño	225 (L) * 128 (W) * 23 (H) mm
Neto Peso	460g
Al aire libre Cámara	
Noche Visión	IR Luz, visible dentro 5 metros
Visión Ángulo	92 ° Ancho Ángulo
Resolución	& Gt; 420 TV Línea
Más Control	Automáticamente

Poder Consumo	Colocarse: 0.1W; Trabajo: 4W
Trabajo temperatura	-10 ° C ~ + 55 ° c
Instalación	Pared montado
Tamaño	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) mm
Neto Peso	310g