

## 1.0 Especificación

Empotrada interruptor magnético montado  
Ideal para puerta de madera / ventana

1. Vivienda: ABS material; vivienda ABS a prueba de fuego está disponible bajo petición
2. Color: blanco / marrón
3. Gap: 15-25mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Leads: 350mm de largo es estándar, ya lleva disponible

## 2.0 Dimensiones (mm)



## 3.0 Informaciones de pedido

| Especificación | Salida | Material de la cubierta | Acción Gap (mm) | Max CUR. / Vol. / Power / Init.Ress (A / VDC / W / mΩ) | MOQ (PCS) |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|--|-----------|
| NC-ABS-1525    | NC     | ABS                     | 15-25           | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ                              | 1         |
| NC-ABS-2025    | NC     | ABS                     | 20-25           | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ                              | 1         |
| NO-ABS-1525    | NO     | ABS                     | 15-25           | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ                                | 1         |
| COM-ABS-1525   | cambio | ABS                     | 15-25           | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ                                | 1         |