

Control de acceso de huella digital de RF PY-AC119

Guía Resumen:

- 1.Enroll huella digital: Menú- > Management- usuario > > huella digital matrícula; nueva matrícula > No se matriculan .- > poner su huella digital en dos ocasiones en la ventana de la huella digital.
- 2.Enroll contraseña: Menú- > > Management- usuario; matrícula usuario > la contraseña (DNI) matrícula > > nueva matrícula; inscriben No .- > introducir su contraseña o leen su tarjeta.
- 3.Set tiempo abierto: Menú- > Ajustes por > el control de acceso ajuste > tiempo- abierto > > 1 a 99 segundos.
- 4.Utilice converso tarjeta SD y los datos de copia de seguridad: Menú- > inserto SD tarjeta- > tarjeta SD Management- > ...
- Inscribirse 5.Manager: Menú- > Management- usuario > > gerente matrícula; huella digital (contraseña / tarjeta) matrícula > > nueva matrícula; matricularse No .- >
- 6.Delete inscribirse datos: Menú- > Management- usuario > eliminar inscribirse de datos > n inscribirse .- > ...
- 7.Equipment consulta capacidad: Menú- > sistema Información detallada > ...
- 8.Backup inscribirse I: Menú- > usuario Management- > > usuario matrícula; huella digital (DNI / contraseña) matrícula > elegir Esc cuando la nueva matrícula >

Especificaciones:

plataforma de hardware	9200
Capacidad de huellas digitales	2000
capacidad contraseña	2000
comunicación	Mini-SD card / USB / RS485
capacidad de registro	50000
LCD	122 * 32PIX
sensor	Vista
velocidad de reconocimiento	0,7 segundos
tamaño	143 (L) * 80 (W) * 42 (H) mm
peso	0.35KG
tensión de funcionamiento	DC12V