

1.0 Especificación

Sensor de persianas, sensor elevado contacto de la puerta de servicio pesado,

Para el montaje en rieles de la puerta,

Ajustable "L" soporte, el imán puede instalarse de muchas maneras!

Cable Blindado en 380mm o 480mm de longitud

Gran Gap para la reducción de falsas alarmas

Closed Loop, tipos de bucle y SPDT abiertas

1. Vivienda: zinc

2. Color: gris

3. Gap: 50-70 mm

4. Certificates: FCC, CE, ROHS

5. Surface montado con tornillos, lleva 530 mm de longitud estándar, con cable de la cubierta acorazada de 380mm o 480mm

2.0 Dimensiones (mm)



3.0 Informaciones de pedido

Especificación	Salida	Material de la cubierta	Acción Gap (mm)	Max CUR. / Vol. / Power / Init.Ress (A / VDC / W / mΩ)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	NC	zinc + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	zinc + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Cambio	zinc + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0