

Monocilíndrico integración Mute ondas cerebrales control bloquear PY-EL16-1

Características

1. Con la tarjeta y mando a distancia para dentro o fuera, apoyan la tarjeta compatible con EM o EM de larga distancia, sensor de alta velocidad, dentro y fuera del lado de dos cartas reader.Support 315MHZ aprendizaje mando a distancia.
- 2.El anfitrión puede conjuró un idewa para lograr una integración de control de bloqueo de evaluar, y la keyborad inalámbrica encriptada doble.
- Sistemas de control 3.Compatible con toda intercomunicación edificio y acceder a bloquear la señal.
- 4.Con alterar los ajustes de alarma se alarma cuando la puerta no está cerrada.
- 5.Look automáticamente después de cerrado, con sonido y alerta lisht, Sin colisiones, sin ruidos, verde.
- 6.El diseño stuctural integrado ayuda para la lucha contra interrupciones, la cirsuit y diseño mecánico es razonable, fácil de instalar, la conveniencia para oprate y es duradero.

Especificación eléctrica

Lugar del origen	Guangdong, China (continental)
Marca	PROYU
Número de modelo	PY-EL16-1
Corriente de trabajo	150mA
Dimensión	128x98x46mm
Peso	1.65kg
apoyo a los usuarios	1000
frecuencia	315MHZ
El voltaje de entrada	DC12V + 20%
Actual estado estático	& Lt; 80ma
temperatura de trabajo	-40 ° c-70 ° c



