

Metales RFID de control de acceso autónomo teclado PIN PY-S600

Características:

1. El diseño perfecto, con acabado de luz de fondo y de la moda de plata.
2. Diseño a prueba de agua para su uso al aire libre.
3. fuerte dispositivo de función independiente, se puede utilizar como lector WG26 solo.
4. Capacidad: tarjetas de usuario 2000, los códigos 2000;
5. Vías de acceso: tarjetas, códigos, tarjeta + código.
- 6, la energía baja: corriente estática menos de 30 mA.
- 7, sólo dan soporte teclado,
- 8, los usuarios pueden restablecer las contraseñas privadas.
- 9, búsqueda rápida de menos de 0,1 segundos.
- 10, Wiegand de salida WG26 para la tarjeta y WG34 para los códigos.
- 11, utilice el teclado para eliminar las tarjetas perdidas para la seguridad.
- 12, Cortocircuito proteger: cuando el relé o salida de alarma de cortocircuito, se apagará hasta la salida en 100µS.

Tparámetros écnicos:

Voltaje del trabajo	DC9-28V
Corriente estática	≤30mA
Rango de lectura	3 ~ 8 cm
Estilo de la tarjeta	125KHZ EM / ID
Capacidad	2.000 usuarios
Temperatura Ambiente	-25 ° C ~ 60 ° C
Humedad del ambiente	10% ~ 90%
Salida cerradura eléctrica	≤3A
Salida de alarma	≤20A
Salida de cortocircuito tiempo de protección	≤100µS
Tiempo abierto puertas	0 ~ 99 segundos (ajustable)
Tamaño	120 * 56 * 18mm