

## 1.0 Especificación

Sensor de persianas, resistente sensor elevado contacto de puerta,  
Para el montaje en rieles de la puerta,  
Ajustable "L" soporte, el imán puede instalarse de muchas maneras!  
Cable Blindado en 380mm o 480mm de longitud  
Gran Gap para la reducción de falsas alarmas  
Closed Loop, tipos de bucle y SPDT abiertas

1. Vivienda: material de aluminio
2. Color: gris
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface montado con tornillos, lleva 530 mm de longitud estándar, con cable de la cubierta acorazada de 380mm o 480mm

## 2.0 Dimensiones (mm)



## 3.0 Informaciones de pedido

Especificación	Salida	Material de la cubierta	Acción Gap (mm)	Max CUr. / Vol. / Power / Init.Ress (A / VDC / W / mΩ)	MOQ (PCS)
NC-AL-6070	NC	aluminio	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-AL-5060	NO	aluminio	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-AL-5060	Cambio	aluminio	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0