

presencia con cámara Wifi PY-iclock2800

Parámetros:

Altavoz de la pantalla	8 pulgadas TFT pantalla táctil
Ponente: Voz	Soporte multi-idioma
Especificaciones técnicas capacidad	Medio ambiente
Huella digital capacidad: 8, 000	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 45° C
Capacidad de registro: 200.000	Humedad de operación: 20% ~ 80%
Speed(1:1) de verificación: ≤1s	FRR: ≤0. 1%
Identificación speed(1:N): ≤2s	AHORA: ≤0.0001%
Alimentación: 12VDC 1.5A	256,5 (L) * 79 (W) * 314,5 (H) mm
Comunicación	Cámara
TCP\IP, RS232\485, USB-host	Construir-en
Función estándar	Plataforma de hardware
Workcode, SMS, DLST, Programar-campana, pregunta del autoservicio, interruptor automático del estado, T9 entrada, identificación de la tarjeta, identificación con foto, batería de respaldo, servidor web	ZEM800
	Personalizar (opcional)
	Tarjeta del IC V, 9 dígitos de identificación de usuario, conexión Wi-Fi, GPRS, impresora, jabón
OEM	Sí
SDK	Disponible
Idiomas multi	Disponible
programación de la campana	Construido en
Puertos serie y Ethernet	Construir

Uso: hogar, oficina, escuela, Gobierno, edificio, o el otro propósito

[Máquina del wifi tiempo asistencia asistencia por mayor, control de acceso de dedo distribuidor de asistencia de tiempo](#)