

cara y staff huella digital atención del tiempo con terminal de acceso PY-iface402

Parámetros:

Registros Capacidad	100000
Comunicación	TCP / IP, RS232 / 485, USB host (Opcional: Wi-Fi / GPRS)
Tiempo Funciones estándar	Identificación con fotografía, interruptor automático del estado, pregunta del autoservicio,
Asistencia	Código de Trabajo, T9, 9 dígitos ID de usuario, el horario de verano, programada campana
Acceso interfaces de control para	Terceros Cerradura eléctrica, sensor de puerta y botón de salida
Señal de Wiegand	Salida
Funciones opcionales	2000 mAh batería de reserva, la tarjeta de identificación, tarjeta de proximidad, ADMS
Fuente de alimentación	12V 3A
Velocidad de la verificación	Menor o igual a 2 seg
Temp.	0- 45
Humedad de funcionamiento	20% -80%
Dimensión	193.6 * 165 * 111 mm (L * W * T)
OEM	Sí
SDK	Disponible
<i>Midiomias ulti</i>	Disponible
previsión de la campana	Construido en
Los puertos serie y Ethernet	Empotrar
Tarjeta de Identificación de Capacidades	10.000 (Opcional)

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, u otro propósito