

control de acceso facial tiempo asistencia con identificación PY-iclock702



OEM	Sí
SDK	Disponible
Mlidiomas de ulti	Disponible
programación de la campana	Construido en
Puertos serie y Ethernet	Construir

### Especificación:

1	Capacidad de cara	400
---	-------------------	-----

2	Capacidad de registros	100.000
3	Capacidad de la tarjeta de identificación	10.000
4	Señal Wiegand	Salida
5	Fuente de alimentación	12V3A
6	Velocidad de verificación	≤ 2 sec
7	Temperatura de funcionamiento	0° C-45 ° C
8	OperatingHumidity	20% - 80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	CPU	CPU Multi-Bio 630 MHz
11	Pantalla	4.3\'' TFT pantalla táctil
12	Memoria	256M Flash, SDRAM de 64 M
13	Versión del algoritmo	Finger 10.0
14	Comunicación	USB-Host dos TCPVIP, RS232V485
15	Cámara	Cámara infrarroja de alta resolución
16	Funciones opcionales	GPRS, impresora serial, Mifare tarjeta, POE integrado
17	Huella digital	Sensor, Sensor óptico de huella digital sin película
18	Hardware	Plataforma de desarrollo multi-medio ZEM600

Uso: hogar, oficina, escuela, Gobierno, edificio, o el otro propósito

País de origen: [Distribuidor de asistencia de tiempo de alta seguridad,Control de acceso de dedo máquina atención ventas por mayor](#)