

## escáner fingerprint con SDK PY-U.R.U 4000B

### Parámetros:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Susceptibilidad ESD                             | & Gt; 15 KV                        |
| Temperatura de funcionamiento                   | 5 ° - 35 ° C                       |
| Humedad, en funcionamiento                      | 20% - 80% sin condensación         |
| Temperatura, de almacenamiento                  | -10 ° - 60 ° C                     |
| Humedad, almacenamiento                         | 20% - 90% sin condensación         |
| Los datos de imagen                             | 8 bits de escala de grises         |
| Voltaje de alimentación                         | 5.0V +/- .25V suministrada por USB |
| Corriente de suministro - exploración           | 170 mA (típico).                   |
| Corriente de alimentación - modo inactivo       | 120 mA (típico).                   |
| Corriente de suministro - el modo de suspensión | 2 mA (máx.)                        |

### URU4000B Lector de Huellas Biométrico Aplicaciones:

- Dispensario de Drogas
- Despacho de la receta
- Tiempo y Asistencia
- Punto de Servicio (Retail y Restaurante)
- Acceso de miembros Health Club
- Finanzas y cuenta Bancaria acceso
- Aplicación de la ley
- Gobierno estatal y local



  
digitalPersona



