

## Face, PIN y RFID tiempo de asistencia PY-VF600

[Rfid sistema de control de acceso](#), [Mejor precio cerradura magnética fabricante](#), [Precio del sistema de control de acceso](#)

Parámetros:

Monitor	Pantalla táctil de 3 pulgadas
Capacidad de Cara	400 (1: N)
Capacidad de tarjeta de identificación	10,000
Capacidad de Registros	100.000
Comunicación	Wi-Fi, Ethernet, USB (host y cliente)
Funciones estándar	Tarjeta de identificación automática, Interruptor automático de estado, Consulta de autoservicio, Código de trabajo, Entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos, DLST, campanilla programada y mensaje corto.
Función opcional	Otros rf Tarjeta.
Fuente de alimentación	12V / 1.5A
Velocidad de verificación	Menos de un segundo
Temperatura de funcionamiento	0-45
Humedad de funcionamiento	20% -80%
Dimensiones	104,70 (L) * 160,00 (H) * 36,00 (W) mm
OEM	Sí
SDK	Disponible
Múltiples lenguas	Disponible
Programación de campanas	Construido en
Puertos serie y Ethernet	Empotrar

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio u otro propósito.

