Control de acceso de tiempo facial con identificación multi-biométrica PY-iclock702

OEM	Sí
SDK	Disponible
METRO*Ulti idiomas*	Disponible
Programación de campanas	Construido en
Puertos serie y Ethernet	Empotrar

Control de acceso Fabricante de cerradura magnética

Especificación:

1	Capacidad de cara	400

2	Capacidad de registros	100.000
3	Capacidad de tarjeta de identificación	10,000
4	Señal de Wiegand	Salida
5	Fuente de alimentación	12V3A
6	Velocidad de verificación	≤ 2 seg
7	Temperatura de funcionamiento	0 ° C - 45 ° C
8	Humedad de funcionamiento	20% -80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	UPC	Multi-Bio CPU 630 MHz
11	Monitor	4.3 '' pantalla táctil TFT
12	Memoria	256M Flash, 64M SDRAM
13	Versión del algoritmo	Dedo 10.0
14	Comunicación	TCP / IP, RS232 / 485 Dos USB-Host
15	Cámara	Cámara infrarroja de alta resolución
dieciséis	Funciones opcionales	GPRS, impresora en serie, tarjeta Mifare, POE incorporado
17	Huella dactilar	Sensor, Sensor óptico de huella digital sin película
18	Hardware	Platform ZEM600 Plataforma de desarrollo de varios medios

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, Construcción u otro propósito