

Introduction à la fonction	
Fonction conventionnel	fonctionnement hors ligne; supervision en temps réel; affichage de photos; stockage de masse; configuration flexible privilège de l'utilisateur; déverrouillage à distance; surveillance multi-utilisateur; prise rapide; contrôle et requête commode; forme révisable et imprimer rapport; Formulaire de rapport; rapport peut être exporté vers un fichier Excel; carte + mot de passe de déverrouillage; alarme pour longtemps unclosing de temps; alarme pour invalide balayant de la carte; déverrouillage première carte; alarme pour rupture illégale en; déverrouillage au moment précis; e-carte, la patrouille, réunion, repas const etc.
Fonction professionnelle	pour les utilisateurs professionnels tels que la banque, maison de trésorerie, station de télécommunications, une station d'alimentation, la prison et de la station de plice: Interface verrouillage; alarme de l'intimidation; lutte contre l'incendie intégrée; anti-passback et anti-queue; interverrouillage; multi-cartes déverrouillage; double verrouillage d'urgence; en porte population contrôle; déverrouillage basée sur la validation interne et externe.
tout-en-une-carte de système de gestion	changement nomal et multi-quarts du temps du système de gestion de l'assiduité; système de gestion de la ration à manger fixe; rencontrer système de gestion de l'assiduité; système de gestion de patrouille en ligne et le système de gestion des alarmes de sécurité.
Paramètre	
Communication	TCP / IP
Anglais Logiciels base de données supportable:	SQL
Description	Contrôle une porte, entrer et sortir porte par carte glisser, ou prendre par carte glisser et sortir porte en touche
Source De Courant	12VDC; 4-7a
Consommation de Circuit Board	Moins de 100mA
Format d'entrée de lecteur	Wiegand 26/34 bits (Tout lecteur de carte compatible avec le protocole)
Quantité de lecteurs	4 pcs
Contrôlée porte	2
Porte temps d'ouverture se étendant paramètre	1-600 secondes (réglable)
Ty Max q 'du contrôleur	Illimité
Température de fonctionnement	-40degree ~ 70degree
Humidité de fonctionnement	10-90% d'humidité relative, sans condensation
Ty Q 'd'utilisateurs	20 000 utilisateurs
Ty Q 'de tampons événement (hors ligne)	100000 Tampons événements
Coupure mesure de protection	Mémoire haute vitesse, disques ne jamais perdre
Max Distance de Reader pour Controller	100M (suggestion distance de plus de 80 millions)
Distance maximale entre les régulateurs	Dépendra de la portée du réseau
Collocations	PCB bord, cas, la puissance, la ligne électrique, série ligne de communication du port, logiciel, manuel, certificat, clés (x2), carton

Alarme pour porte longtemps ouverte, pause illegal en, intimider	Oui
liaison et alarme incendie	Si aucun lien avec la carte d'extension, seul a alarme interface du logiciel, et de conduire le haut-parleur de l'ordinateur. Se il est connecté avec la carte d'extension, est en mesure de l'alarme par le matériel, se il est connecté avec renforcé carte d'extension, puis est capable de alarme de sécurité