

serrure magnétique électrique de 60kg

Caractéristiques :

Test de charge colinéaires 60kg, 120pounds

Double tension 12 ou 24 VDC(optional)

La tension Standard est 12VDC lorsque vous avez terminé

MOV fournit une Protection de courante inverse

Magneism anti-résiduelle conçu

Matériau à haute résistance, anodisé boîtier en aluminium

Concevoir avec aucun boulon mécanique

Augmenter la Force, sa participation à double tuyau isolant

Application : Cabinet du dossier, vitrine

Pays d'origine

[meilleur prix hôtel keycard serrure usine](#), [meilleur prix fabricant serrure magnétique](#), [Acier inoxydable fréquentation machine wholesales](#)

Paramètre de produit:Spécification de paramètre.

Lieu d'origine	Guangdong, Chine (continent)
Nom de marque	Proyu
Numéro de modèle	PY-EL5-1
Type de	Serrure electromagneitc mini 60kg
Taille de l'écluse	80Lx35Wx20H(mm)
Taille de plat d'armature	180 x 38 x 11 mm
Support de type L	L80 x W40 x H3
Tenue à l'arrachement	60Kg(120Lbs)
Bitension	12V/24VDC+10%
Courant	12VV/300mA 24VV/150mA
Adapté aux	Armoire, vitrine
Température de surface	≤ + 20° C
Température de fonctionnement	10~+55°C(14-131F)
Adapté aux	portes en bois, portes en verre, portes en métal, portes résistant au feu
Humidité appropriée	0~90%(non-condensing)
Finitions pour Shell	Aluminium anodisé
Finitions pour magnétique	Zinc
Finitions pour Armature	Zinc
Poids	0,5 kg



[meilleur fabricant de serrure magnétique prix, fabricant de verrouillage magnétique de haute sécurité](#)