

## 7 pouces couleur interphone vidéo sonnette remorquage jusqu'à six combinaisons de deux PY-V801MA11

### Caractéristiques:

- 1,7-pouces TFT LCD, pas de rayonnement, de faible puissance, image grand écran haute définition
- 2, interphone mains libres, à l'intérieur interphone bidirectionnel appel, la fonction MDN
- 3, la fonction de verrouillage à commande électronique avec contrôle d'appel
- 4, la surveillance des fonctions de plein air.
- 5, la luminosité, la couleur et le volume peuvent être ajustés.
- 6, l'oxydation et le traitement de l'alliage d'aluminium unité extérieure surface résistant à l'usure.
- 7, la conception ultra-mince intérieure, des panneaux en aluminium, bouton de galvanoplastie, beau et luxueux remplissage.
- 8, 12 polyphoniques option sonore, ne sera pas toujours entendre la monotonie de la sonnette.
- 9, le boîtier du panneau d'aluminium unité extérieure avec fonction infrarouge de vision nocturne, mur montage facile.
- 10, en boîte, 6 définit une boîte.
- 11, tous nos produits ont une glisser une à six; deux glisser six.

### Spécifications du produit:

- 1, de commutation d'alimentation: AC220V - 50Hz DC15V 1.2A
- 2, tout le courant: moins de 800mA
- 3, appel temps de retard: 100S  $\pm$  10%
- 4, le temps de retard de suivi: 60S  $\pm$  10%
- 5, le capteur de la caméra: PC1030 420 lignes / SHARP1 / 4 420 lignes / SONY 1/4 (facultatif)
- 6, la lentille: 6MM62 / 3.6MM92 degrés (facultatif)
- 7, unité extérieure avec nocturne infrarouge fonction de vision: infrarouge ouverte 10LUX d'ouverture inférieure
- 8, machine à l'intérieur Dimensions: (H) x 165 (W) x 235 (D) 35 mm
- 9, la machine extérieure Dimensions: (H) x 127 (W) x 95 (D) 34 mm
10. Installation extérieure: mur