Contrôle d'accès RFID Lecteur de cartes PY-CR33

**Caractéristique**

• Distance de lecture: jusqu'à 10 cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
• 26 / 34bit Wiegand (par défaut)
• Contrôle LED externe
• Contrôle Buzzer externe
• Fonctionnement Intérieur / Extérieur
• Solide Epoxy pot
• IP65 étanche
• Protection contre les inversions de polarité

Spécifications:

| | | |
|---|---|---|
| Modèle | EM | MIFARE® |
| Lire Range | Jusqu'à 10CM | Jusqu'à 5cm |
| Temps de lecture (carte) | ≤300ms | |
| Alimentation / actuel | DC 6-14V / Max.70mA | |
| Port d'entrée | 2ea (LED de contrôle externe, le contrôle Buzzer externe) | |
| Format de sortie | 26bit Wiegand (par défaut) | 34bit Wiegand (par défaut) |
| Indicateur LED | 2 indicateurs LED de couleur (rouge et vert) | |
| Bip | Oui | |
| Température de fonctionnement | -20 ° à + 65 ° C | |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation | |
| Couleur | Noir | |
| Matériel | ABS + PC avec une texture | |
| Dimension (W x H x P) mm | 86 * 86 * 10 | |
| Poids | 110g | |
| Indice de protection | IP65 | |

Connexion fil

Red DC 5V-16V
Noir GND
Bleu D1
Blanc D0
Brown BIP
LED verte
Alerte jaune