

Accès lecteur de carte de contrôle avec clavier PY-CR28

Caractéristique

Contrôle LED externe

Contrôle Buzzer externe

Opération Intérieur / Extérieur

Protection contre l'inversion de polarité

Temps réel de transfert de données

Couleur Noir

Standard Style (3 x 4) Clavier Format

PVC Matériau du boîtier (résine noire pour la fonction imperméable à l'eau)

84 * 81 * 23 mm

Spécifications:

Modèle	EM	MIFARE®
Lire Range	Jusqu'à 10CM	Jusqu'à 5cm
Temps de lecture (carte)	≤300ms	
Alimentation / actuel	DC 6-14V / Max.70mA	
Port d'entrée	2ea (LED de contrôle externe, le contrôle Buzzer externe)	
Carte Format de sortie	26bit Wiegand (par défaut)	34bit Wiegand (par défaut)
PIN Format de sortie	8 bits	
Indicateur LED	2 indicateurs LED de couleur (rouge et vert)	
Bip	Oui	
Température de fonctionnement	-20 ° à + 65 ° C	
Humidité de fonctionnement	10% à 90% d'humidité relative sans condensation	
Couleur	Noir	
Matériel	ABS + PC avec une texture	
Dimension (W x H x P) mm	87 * 86 * 22,4	
Poids	126g	
Indice de protection	IP64	