

60kg Serrure magnétique électrique

Caractéristiques:

Collinear Load Test 60kg, 120pounds

Double tension 12 ou 24 VDC (optionnel)

La tension standard est de 12 V cc lorsque Terminé

MOV offre une protection contre le courant inverse

Magneism anti-résiduel conçu

Matériel de haute résistance, boîtier en aluminium anodisé

Conception sans boulon mécanique

Augmenter la force de maintien, double alimentation isolante

Application: armoire de fichiers, écran

Paramètre du produit:Paramètre Spec.

Lieu d'origine	Guangdong, Chine (continentale)
Marque	Proyu
Numéro de modèle	PY-EL5-1
Type	Mini verrouillage électromagnétique 60kg
Taille de verrouillage	80Lx35Wx20H (mm)
Taille de la plaque d'armature	180 x 38 x 11 mm
Support de type L	L80 x W40 x H3
Force de maintien	60kg (120Lbs)
Double tension	12 / 24VDC + 10%
Actuel	12V / 300mA 24V / 150mA
Convient à	Cabinet de fichiers, écran
Surface Temp	≤ + 20 ° C
Temp. De fonctionnement	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Convient à	Portes en bois, portes en verre, portes en métal, portes ignifuges
Humidité appropriée	0 ~ 90% (sans condensation)
Finitions pour Shell	Aluminium anodisé
Finitions magnétiques	Zinc
Finitions pour Armature	Zinc
Poids	0,5 kg



[Chine fabricant de la serrure magnétique, Guangdong fabricant de la serrure magnétique](#)