

## Serrure biométrique haute sécurité pour la maison / bureau PY-U3-6

[Finger & Compagnie de présence de temps de carte d'identité](#), [Mot de passe & Société de contrôle d'accès aux cartes d'identité](#), [Finger & Compagnie de présence de temps de carte d'identité](#)

### Caractéristiques:

Quatre modes de déverrouillage: empreinte digitale, Carte MIFARE® Clé mécanique, touche de télécommande (optionnel)

Convient pour porte en bois et porte en fer

Capacité: 120 empreintes digitales et 120 cartes

Le corps de serrure en tabourets purs offre la plus grande force dans l'industrie.

Mécanisme de verrouillage standard avec pêne dormant multipoint

La poignée réversible avec design vogue peut être soulevée pour le verrouillage arrière

Embrayage modulaire indépendant et indépendant

Surface relevée avec 3080UV

Alarme basse tension (moins de 4,8 V)

L'alimentation électrique de secours peut être utilisée si la batterie est épuisée

### Paramètres techniques:

|  |   |
|--|---|
| Article  | PY-U3-6   |
| Détecteur d'empreintes digitales                     | 0,3 méga pixels, couleur CMOS   |
| Résolution du capteur                                | 500 DPI   |
| Résistance à la destruction de la surface du capteur | Restez en bon état après avoir été jabonné 1000 fois avec un crayon 4H à une distance de 20 cm                              |
| Temps de vérification                                | & Lt; 1 seconde   |
| Méthode de vérification                              | 1: N  |
| FRR  | ≤ 1%  |
| LOIN   | ≤0,0001%  |
| Angle pour la position du doigt                      | Tout angle  |
| Méthode d'inscription à l'empreinte digitale         | Appuyez deux fois sur le doigt pour créer un modèle d'empreinte digitale  |
| Méthode de rafraîchissement des empreintes digitales | Entièrement automatique   |
| Économie de modèle d'empreinte digitale              | Tous les modèles d'empreintes inscrites seront enregistrés automatiquement  |
| Capacité mémoire                                     | Max. 120 empreintes digitales   |
| Consommation statique                                | & Lt; 20UA (initialisation)<br>& Lt; 120UA (inscription à la carte)<br>& Lt; 220UA (inscription à la carte et télécommande) |
| Consommation dynamique                               | & Lt; 200mA   |
| Tension de fonctionnement                            | 4 piles alcalines AA, DC 6V   |
| Vie de la batterie                                   | Environ 10 000 fois   |
| Source de courant                                    | 4 piles alcalines AA / 6V ~ 9 Alimentation externe  |
| Température de stockage                              | -10 ° C ~ 55 ° C  |

Alarme basse tension

& Lt; 4.5V

**La photo montre:**

**[Compagnie de contrôle d'accès à empreintes digitales](#)**











