

2 fils Détecteur de fumée conventionnel de haute qualité

Description générale:

Le dispositif est détecteur photoélectronique utilise une chambre de détection optique état de l'art. Ce détecteur est conçu pour fournir une protection de la zone ouverte et doit être utilisé avec la plupart panneau de commande d'alarme d'incendie classique.

Deux LED sur chaque détecteur fournissent locale 360 ° alarme indication visible. Ils clignotent tous les 3 ~ 5 secondes indiquant que la tension est appliquée le détecteur fonctionne correctement. Les LED se accrochent en alarme. LED seront éteintes quand une condition de défectuosité existe indiquant que la sensibilité du détecteur est en dehors de la énumérés limitée. Le détecteur peut être réinitialisé que par une interruption momentanée de l'alimentation.

Caractéristiques et benifits:

1. Capatible avec toutes sortes de panneau de commande d'alarme d'incendie classique.
2. entrée fil Unpopularized
3. Large gamme de tensions de fonctionnement.
4. chambre optique unique de détection
5. Built-in microprocesseur logiciel intelligent
6. Deux voyants clignotent veille, fournissent 360 ° visibilité.
7. dépistage résistant aux insectes
8. Twist sur base de montage avec serrure de tamber
9. compensation de la dérive et des algorithmes de lissage.
10. LED indicateur à distance peut être connecté.



