

Système d'accueil Intercom Security 7 "LCD Téléphone visuel de porte de support du Kit trois familles PY-V812MC13

Caractéristiques:

Ce forfait comprend trois moniteurs d'intérieur + une caméra extérieure
Spécialement conçu pour les trois familles, il ne peut absolument répondre pleinement aux besoins de deux familles

7 "(16: 9) écran LCD TFT

1/3 "CMOS caméra extérieure

Double voies de communication audio de haute qualité

Fonction de surveillance extérieure

Mode Ne pas déranger

La vision de nuit infrarouge soutenu

Mains-libres interphone

Déverrouillage électronique de contrôle

24 types de sonneries d'accords polyphoniques

Veille faible consommation d'énergie: & lt; 1.1W

Paramètres techniques:

Moniteur intérieure

Écran: 7 "TFT LCD (16: 9) Résolution: 480 x 234 pixels

Luminosité: 250 cd / m ²

Standard: PAL / NTSC

Angle de vision: - env. 50 ° (jusqu'à) - env. 70 ° (vers le bas, gauche, droite)

Distance efficace: - jusqu'à 200 m (entre les unités intérieure et extérieure) - jusqu'à 50m (entre l'unité intérieure couverte et extra)

Talkbacking Durée: 120 s ± 10%

Surveillance des temps: 60 sec ± 10%

Sonneries polyphoniques Chord: 16 types

Température de fonctionnement: -10 ° C ~ 50 ° C

Température de stockage: -30 ° C ~ 80 ° C

Humidité relative: 10% ~ 90%

Sensibilité du microphone: 56dB

Alimentation: - Entrée: AC 100 ~ 240V, 0.5A (tension dans le monde entier) - Sortie: DC 15V, 1,2A

Dimensions: - Env. 250 (W) x 150 (H) x26 (D) mm

Méthode d'installation: mural

Caméra extérieure

Capteur d'image: 1/3 "CMOS

Standard: PAL / NTSC

Résolution: - 420TVL- PAL: 628 x 582 NTSC pixels-: 510 x 492 pixels

Longueur focale: 3.6mm

LED IR: 5 pcs, 10 Lux

Angle visuel: - env. 66 ° (haut, bas) - env. 75 ° (gauche, droite)

Gain Control: Auto

Vision nocturne infrarouge Distance: Env. 4m / 13ft

Température de fonctionnement: -10 ° C ~ 50 ° C

Stockage Température: -40 ° C ~ 85 ° C

Alimentation: DC 15V (directement alimenté par moniteur d'intérieur)

Dimensions: - Env. 88 (W) x 180 (H) x 35 (P) mm

Dimensions (avec housse de pluie): - Env. 93 (W) x 185 (H) x 40 (P) mm

Méthode d'installation: mural

Câbles d'installation Exigence:

Moniteur pour Camera Connection câble: 4 broches

Câble de caméra à l'écluse de connexion: 2 broches