

Paramètres:

la communication	TCP / IP, navigateur IE, APP
Les lecteurs contrôlés(dedans et dehors)	4PCS
porte contrôlée relais:	4
Anglais Logiciel base de données justifiables:	SQL
Porte temps d'ouverture étendant paramètre	1-600 secondes (réglable)
ty max q 'du régulateur	Illimité
Source de courant	12VDC; 4-7a
Consommation d'énergie du Circuit Board	Moins de 100mA
Format d'entrée du lecteur	Wiegand 26/34 bits (Tout lecteur de carte avec protocole compatible, comme EM, IC etc,
Humidité de fonctionnement	10-90% d'humidité relative, sans condensation
ty Q 'des utilisateurs	20.000 utilisateurs
ty Q 'de l'événement	Tampons (hors ligne) 100.000 Tampons événement
Distance maximale entre le contrôleur au PC:	Pas de limites
Max distance pour la ligne de bus:	Dépend de réseau
Max distance (lecteur au contrôleur)	100 mètres, suggèrent moins de 80 mètres
ty max q 'du régulateur	Illimité
Le lecteur de carte, le capteur et le bouton de porte en ligne:	les lignes de réseau
relations Controller	Chacun travaille de façon indépendante et conserve sa propre base de données
Entrée d'alarme	programmable
Logiciel	Anglais
SDK	Disponible
PCB taille du conseil:	160mm * 106mm
Taille de la valise:	273mm * 228mm * 65mm