Métal Pin-trou caméra 7 "TFT couleur vidéo parlophone Intercom bâtiment Système PY-V7E-M

Produits Caractéristiques:
◆ Des pièces de métal à la porte de la machine trou d'épingle, conception humanisée classique, CMOS ou caméra CCD.
◆ type mains-libres unité intérieure, style classique, 7 pouces de vraie couleur TFT. Des images claires
◆ Intercom, la surveillance, la communication, la fonction de verrouillage
◆ de vision nocturne et l'intérieur de la fonction intercom. (Plus une unité intérieure)
◆ Pièces de luminosité de l'image, la couleur, réglable sonnerie anneau.
◆ Une variété de l'anneau de corde sont libres de passer, élégant et agréable à l'oreille.
◆ Dans les pièces de l'unité extérieure et l'unité intérieure forme libre un ensemble complet de 1-4, 2-4, etc., et répondre à la demande des différents utilisateurs,
◆ conception standard international et la production, système à quatre fils, installation simple et pratique, l'utilisateur peut installer lui-même.
◆ Mixer est adapté à la villa, famille, bureau, immeubles de bureaux, bureau, etc.

Produits Paramètres:
◆ mélangeur audio explosé avec 50 MW ou plus
◆ Parler du temps: 90 secondes, le temps de surveillance: 30 secondes
◆ L'adaptateur tension d'entrée de puissance: 100-240V 50Hz-60Hz
◆ La tension de sortie de l'adaptateur secteur: AC14.5 V 1200 m
◆ Réponse en fréquence: 300 ~ 3400hz + / ± 3dB
◆ tension de travail: DC15V plus ou moins 10%
◆ Résolution: 200 000 pixels
◆ Consommation: statique & lt; 0,5 W, l'état de téléphone & lt; 10 W
◆ Méthode d'installation: l'installation unité extérieure intégré, unité intérieure accroché à la poignée
◆ machine à l'intérieur taille globale: 225 (long) x 168 (largeur) x 29 mm (épaisseur)
◆ La taille de l'apparence de la machine de la porte: 69 (long) x 157 (largeur) x 23 (épaisseur) en mm
◆ Dimensions de montage: 49 (longues) x 126 (largeur) x 20 mm (épaisseur)

Exigences de câblage:
◆ 30 mètres: RVV4 (4 core) x 0,5 mm
◆ 50 mètres: RVV4 (4 core) x 0,75 mm
◆ 100 mètres: RVV4 (4 core) x 1,0 mm